



电话: 15190911616

网址: www.china909116.com

42094907@qq.com

厂址: 花溪赖木厂 贵安新区厂 长顺威远厂

公司: 贵阳市花溪区花溪大道南段 14 栋 1 单元 31-3 号



## 附录A GRC 装饰板材

## 1 产品介绍

GRC装饰板材以耐碱玻璃纤维为主要增强材料,硅酸盐水泥或硫铝酸盐水泥为胶凝材料,砂子为集料,辅助专用添加剂,在模具上经过特殊喷射工艺制成的。在其表面通过喷砂、酸洗、喷涂等工艺方法可制作出具有轻质、高强、艺术质感好的平面、曲面等各种立体造型风格。产品性能应符合JC/T 1057-2007《玻璃纤维增强水泥外墙板》的规定。

## 2 产品分类

其构造分类见表A.1。

表A.1 GRC装饰板材代号与构造分类

外墙板类	 1-1剖面图	 2-2剖面图
	 3-3剖面图	 4-4剖面图
	 L <sub>1</sub>	 L <sub>2</sub>
	 L <sub>3</sub>	 L <sub>4</sub>

## 3 编制说明

## 3.1 主要设计依据

《玻璃纤维增强水泥外墙板》	JC/T 1057-2007
《建筑结构荷载规范》	GB 50009-2001
《建筑抗震设计规范》	GB 50011-2001
《钢结构设计规范》	GB 50017-2003
《干挂饰面石材及其金属挂件》	JC830.1-2-2005
《墙体材料应用统一技术规》	GB 50574-2010
《建筑幕墙》	GB/T 21086-2007

3.2 根据《住宅建筑规范》GB 50368和《采用不符合工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料核准行政许可实施细则》的规定,拟采用不符合工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料时,应当由该工程的建设单位依法取得行政许可,并按照行政许可决定的要求实施。未取得行政许可的,不得在建设工程中采用。

## 4 配件

## 4.1 锚固件与埋件

所用钢筋应符合GB/T 701《低碳热轧圆盘条》的规定,所用钢板及型钢应符合GB/T 700《碳素结构钢》的规定,所用不锈钢应符合GB4237《不锈钢热轧钢板》或GB4356《不锈钢盘条》的规定,所用合金钢应符合GB/T 1591《低合金高强度结构钢》的规定。镀锌钢板的厚度不得小于3mm,不锈钢板的厚度不得小于2mm,预埋件数量和锚固件构造由设计确定。

## 4.2 连接件

连接件应采用符合GB/T 700《碳素结构钢》或符合GB/T 1591《低合金高强度结构钢》的规定,连接件应做防腐处理。

电话: 15190911616

网址: www.china909116.com

42094907@qq.com

厂址: 花溪赖木厂 贵安新区厂 长顺威远厂

公司: 贵阳市花溪区花溪大道南段 14 栋 1 单元 31-3 号

